



Готовый к использованию, pH-нейтральный очиститель. Для текущей очистки.


- Емкость с пульверизатором с возможностью многократной заправки снижает количество бытовых отходов
- Отличный очищающий эффект за счет высокой способности к растворению загрязнений
- Универсальное применение на любых поверхностях, устойчивых к воздействию воды
- Экологически безопасное, биологически разлагаемое средство для очистки

Область применения:

Предназначено для очистки любых водостойких поверхностей, таких как покрытия из древесины, пробки, линолеума, ПВХ, камня и др. Предназначено также для очистки дверей, кафеля, стен, оконных рам, стекла и пластиковых поверхностей.

Характеристики продуктов

Арт. №
10176



pH-значение

7,7

Состав

METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, ароматизирующие добавки

Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 36 месяцев. Не является опасным грузом согласно ADR. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.

GISCODE

GU40

Указания по нанесению

- Хорошо потрясти емкость с материалом.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE Вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

Инструмент для нанесения/Расход материала

Распылить и протереть с помощью LOBATool Wischmopp. 150 - 200 мл на 100 м² (1 л на 1000 м²).

Применение:

Открыть разбрызгивающую головку на насадке и смочить поверхность отдельными участками. Затем распределить раствор mopом LOBATool по всей поверхности петлеобразными движениями. Заменять загрязненные насадки мопа и прополаскивать их проточной водой. Сильно загрязненные насадки мопа можно стирать в стиральной машине при 60°C.

Следует избегать использования слишком большого количества воды при длительном времени воздействия средства, так как это может вызвать разбухание паркета и пробковых покрытий.



Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 55% до 65%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBATool Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

