



Высококцентрированный pH-нейтральный очиститель. Для текущей очистки.


- Значительно снижает опасность поднятия кромок ламината и напольных покрытий из древесины
- Экономичный концентрат
- Подходит также для мебели с пластиковым покрытием, стен, дверей и окон
- Не оставляет полос при высыхании
- Щадит материал, имеет нейтральным pH-показатель
- Отличный очищающий эффект за счет высокой способности к растворению загрязнений

Область применения:

Предназначено для очистки ламината.

Характеристики продуктов

Арт. №
10443



Сухой остаток	4,5 ±2%
pH-значение	7,8
Состав	< 5% неионогенные поверхностно-активные вещества, ароматизирующие добавки, BENZYL SALICYLATE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE
Хранение и транспортировка	Срок хранения не менее 36 месяцев. Не является опасным грузом согласно ADR. Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +25°C. Не допускать замерзания.
GISCODE	GU50

Указания по нанесению

- Хорошо потрясти емкость с материалом.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE Вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.

Разбавители

Вода.

Инструмент для нанесения/Расход материала

Моп LOBATOOL. На больших площадях использовать предназначенные для этого щетку, машину для очистки Marob-Gigant или автомат-полотер. / В зависимости от области применения добавить ок. 100 - 200 мл к 10 л воды, данного раствора достаточно для очистки 100 м².



Указания по нанесению

Применение:

Чистящий концентрат смешать с водой, при сильных загрязнениях дозировка концентрата может быть более высокой. Протереть поверхность очищающим раствором с помощью подходящего инструмента для очистки.

Следует избегать использования слишком большого количества воды при длительном времени воздействия средства, так как это может вызвать разбухание покрытий из ламината, особенно в швах.

Продукт может также использоваться в автоматах-полотерах. Для предотвращения образования излишней пены в резервуаре для грязной воды мы рекомендуем добавить средство против пенообразования LOBACARE® Entschäumer.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Сразу же очистить рабочие инструменты водой.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 55% до 65%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBATool Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

